產品規格 依據 EN 1283 測試；血流阻力以牛血依據 EN 1283 測試。

產品	Polyflux 14R	Polyflux 17 R	Polyflux 21R	Polyflux 24R
體外超濾係數±20% (ml/h,mmHg)	62	71	83	77
體外灌注預沖體積 (ml)	102	121	152	165
流動阻力(mmHg)/ 最大值，血液流速=200ml/min，透析液流速= 500 ml/min，超濾過= 0ml，血液流速= 300 ml/min，透析液流速= 700 ml/min				
血液間室	<60	<80	<100*	<100*
透析液間室	<30	<35	<30	<30 <40**
最大透膜壓(mmHg)	600	600	600	600
血液流速範圍 (ml/min)	200-400	200-400	300-500	300-500
透析液流速範圍 (ml/min)	500-800	500-800	500-800	500-800
殘血量 (ml)	<1	<1	<1	<1
用以灌注沖洗的液體量 (ml)	≥500	≥500	≥500	≥500
濾膜				
有效膜面積(m^2)	1.4	1.7	2.1	2.4
纖維管壁厚(μm)	50	50	50	40
內徑(μm)	215	215	215	190
滅菌方式	蒸氣			
滅菌包裝材料	醫藥級用紙			
組成份				
濾膜	Polyamix ™ (PAES/PVP/PA)			
填充物質	聚氨基甲酸乙酯 (PUR)			
外殼、蓋子	聚碳酸酯 (PC)			
滅菌塞子	聚丙烯 (PP)			

*透析液連接頭與血液連接頭係根據 EN 1283 標準設計製造。

生體外作用效能（初次使用數據）

血液透析（HD），血液流速= 500 ml/min，生體外廓清率(ml/min)±10%，依據 ISO 8637 測試。

	尿素				肌酸				磷酸鹽				維生素 B_{12}			
Q_B (ml/min)	200	300	400	500	200	300	400	500	200	300	400	500	200	300	400	500
Polyflux 14 R	186	**242**	278	-	172	**215**	242	-	168	**208**	234	-	125	**144**	156	-
Polyflux 17 R	191	**254**	295	-	179	**229**	260	-	176	**223**	253	-	136	**159**	174	-
Polyflux 21 R	-	**267**	315	346	-	**245**	282	308	-	**240**	275	299	-	**178**	197	209
Polyflux 24 R	-	**274**	326	360	-	**255**	296	322	-	**249**	288	314	-	**192**	214	229

188